

TECHNISCHE DATEN:  
**SCHATEX® Entrance**

### Produkteigenschaften

Konstruktion		Velours
Garnmaterial		100% Polyamid
Garngewicht	ISO 8543	1000 g/m <sup>2</sup> ± 5 %
Polhöhe	ISO 1766	5,5 mm ± 5 %
Rückenkonstruktion		Rückenausstattung mit Fiberglasabdeckung
Gesamthöhe	ISO 1765	8,5 mm ± 5 %
Gesamtgewicht	ISO 8543	4600 g/m <sup>2</sup> ± 7,5 %
Abmessung		50 × 50 cm
Fliesen pro Karton		20

### Leistungsmerkmale

Nutzklasse		31 (Objektbereich – starker Publikumsverkehr)
Stuhlrollenprüfung	EN 985	bestanden
Rutschhemmung		DS
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302	0,15 m <sup>2</sup> K/W
Dimensionsstabilität	ISO 2551	bestanden
Fußbodenheizung		geeignet
Elektrostatische Eigenschaften		antistatisch
Brandschutzklasse	EN ISO 11925-2 / EN ISO 9239-1	B <sub>fl</sub> -s1 (schwer entflammbar)
Lichtechtheit	ISO 105 B02	7-8

### Eigenschaften





Scharpenack GmbH  
 Essener Straße 60  
 42327 Wuppertal

EN 14041

### Farben

<b>Anthrazit</b> 2314	<b>Rot</b> 2328
<b>Schwarz</b> 2315	<b>Braun</b> 2310
	<b>Dunkelblau</b> 2324

### Allgemeine Informationen

Die Fliesen sind einzeln herausnehmbar und mit Wasser abwaschbar. Stärkere Verschmutzung kann durch Trocken- shampoo gereinigt werden. Vor dem Wiederverlegen sollte die Fliese vollständig getrocknet sein.

→ [siehe Pflegeanleitung](#)

Die Teppichfliesen sind selbstliegend und benötigen keine Befestigung. Der Untergrund sollte hart, trocken und eben sein. Pfeile auf der Fliesenrückseite zeigen die Verlegerichtung an, beste Ergebnisse werden bei einer Verlegung im Schachbrettmuster erreicht. Werden die Fliesen auf Parkett, Vinyl oder im Außenbereich bei einer größeren Fläche als 30 m<sup>2</sup> verlegt, kann zusätzlich jede achte Reihe mit einem doppelseitigen Kleband befestigt werden.

→ [siehe Verlegeanleitung](#)