

### Produkteigenschaften SCHATEX Traffic

<b>Konstruktion</b>		Nadelfilz
<b>Garnmaterial</b>		100 % Polypropylen
<b>Garngewicht</b>	ISO 8543	500 g/m <sup>2</sup> ± 7,5 %
<b>Polhöhe</b>	ISO 1766	3,0 mm ± 5 %
<b>Rückenkonstruktion</b>		Rückenausstattung mit Fiberglasabdeckung
<b>Gesamthöhe</b>	ISO 1765	4,6 mm ± 5 %
<b>Gesamtgewicht</b>	ISO 8543	3500 g/m <sup>2</sup> ± 7,5 %
<b>Abmessung</b>		50 × 50 cm
<b>Fliesen pro Karton</b>		20

### Leistungsmerkmale

<b>Nutzklasse</b>	EN 1307	33 (Objektbereich – starker Publikumsverkehr)
<b>Stuhlrollenprüfung</b>	EN 985	kontinuierlicher Gebrauch
<b>Rutschhemmung</b>		DS
<b>Wärmedurchlasswiderstand</b>	ISO 8302	0,08 m <sup>2</sup> K/W
<b>Dimensionsstabilität</b>	EN 986	bestanden
<b>Fußbodenheizung</b>		geeignet
<b>Elektrostatische Eigenschaften</b>	ISO 6356	antistatisch
<b>Brandschutzklasse</b>	EN ISO 11925-2 / EN ISO 9239-1	C <sub>fl</sub> -s1 (schwer entflammbar)
<b>Lichtechtheit</b>	ISO 105 B02	7-8

### Eigenschaften



### Farben

<b>Beige</b> 1703	<b>Grau</b> 1717
<b>Rot</b> 1729	<b>Anthrazit</b> 1714
<b>Blau</b> 1723	<b>Schwarz</b> 1715

### Allgemeine Informationen

Die Fliesen sind einzeln herausnehmbar und mit Wasser abwaschbar. Stärkere Verschmutzung kann durch Trocken- shampoo gereinigt werden. Vor dem Wiederverlegen sollte die Fliese vollständig getrocknet sein.

→ siehe [Pflegeanleitung](#)

Die Teppichfliesen sind selbstliegend und benötigen keine Befestigung. Der Untergrund sollte hart, trocken und eben sein. Pfeile auf der Fliesenrückseite zeigen die Verlegerichtung an, beste Ergebnisse werden bei einer Verlegung im Schachbrettmuster erreicht. Werden die Fliesen auf Parkett, Vinyl oder im Außenbereich bei einer größeren Fläche als 30 m<sup>2</sup> verlegt, kann zusätzlich jede achte Reihe mit einem doppelseitigen Kleband befestigt werden.

→ siehe [Verlegeanleitung](#)