

## Produkteigenschaften

Konstruktion	getuftete Schlingenqualität
Garnmaterial	100% Polyamid
Garngewicht	420 g/m <sup>2</sup>
Polhöhe	3 mm
Flordichte	± 224000 /m <sup>2</sup>
Rückenkonstruktion	Comfort Lite Der Schaumrücken enthält 90% recyceltes Polyurethan
Gesamthöhe	8,8 mm
Gesamtgewicht	3700 g/m <sup>2</sup>
Abmessung	50 × 50 cm
Fliesen pro Karton	22

## Leistungsmerkmale

Nutzklasse	EN 1307	33 (Objektbereich – starker Publikumsverkehr)
Stuhlrollenprüfung		kontinuierlicher Gebrauch
Rutschhemmung		DS
Fußbodenheizung		geeignet
Soundabsorption	ISO 10140-3	30dB
Elektrostatische Eigenschaften	ISO 6356	antistatisch
Brandschutzklasse	EN ISO 11925-2 / EN ISO 9239-1	B <sub>fl</sub> -s1 (schwer entflammbar)
Lichtechtheit	ISO 105 B02	> 5

## Eigenschaften



Scharpenack GmbH  
Essener Straße 60  
42327 Wuppertal

## Farben

<b>Anthrazit-Grau</b> 3317	<b>Anthrazit-Rot</b> 3347
<b>Anthrazit-Gelb</b> 3323	<b>Anthrazit-Blau</b> 3328
<b>Anthrazit-Orange</b> 3333	<b>Anthrazit-Grün</b> 3343

## Allgemeine Informationen

Die Fliesen sind einzeln herausnehmbar und mit Wasser abwaschbar. Stärkere Verschmutzung kann durch Trocken- shampoo gereinigt werden. Vor dem Wiederverlegen sollte die Fliese vollständig getrocknet sein.

→ [siehe Pflegeanleitung](#)

Die Teppichfliesen sind selbstliegend und benötigen keine Befestigung. Der Untergrund sollte hart, trocken und eben sein. Pfeile auf der Fliesenrückseite zeigen die Verlegerichtung an, beste Ergebnisse werden bei einer Verlegung im Schachbrettmuster erreicht. Werden die Fliesen auf Parkett, Vinyl oder im Außenbereich bei einer größeren Fläche als 30 m<sup>2</sup> verlegt, kann zusätzlich jede achte Reihe mit einem doppelseitigen Klebeband befestigt werden.

→ [siehe Verlegeanleitung](#)