

## Produkteigenschaften

Konstruktion		getuftete Schlingenqualität
Garnmaterial		100 % Polypropylen
Garngewicht	ISO 8543	400 g/m <sup>2</sup> ± 5 %
Polhöhe	ISO 1766	2,9 mm ± 5 %
Flordichte	ISO 1763	± 187470 /m <sup>2</sup>
Rückenkonstruktion		Rückenausstattung mit Fiberglasabdeckung
Gesamthöhe	ISO 1765	4,5 mm ± 5 %
Gesamtgewicht	ISO 8543	3700 g/m <sup>2</sup> ± 7,5 %
Abmessung		25 × 100 cm
Fliesen pro Karton		10

## Leistungsmerkmale

Nutzklasse		31 (Objektbereich – geringe und zeitweise Nutzung)
Rutschhemmung		DS
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302	0,10 m <sup>2</sup> K/W
Dimensionsstabilität	EN 986	bestanden
Fußbodenheizung		geeignet
Elektrostatische Eigenschaften		antistatisch
Brandschutzklasse	EN ISO 11925-2 / EN ISO 9239-1	Cfl-s1 (schwer entflammbar)
Lichtechtheit	ISO 105 B02	4,4

## Eigenschaften



Scharpenack GmbH  
Essener Straße 60  
42327 Wuppertal

## Farben

Beige-Grau 2603	Grau 2618
	Blau-Grau 2623

## Allgemeine Informationen

Die Fliesen sind einzeln herausnehmbar und mit Wasser abwaschbar. Stärkere Verschmutzung kann durch Trocken- shampoo gereinigt werden. Vor dem Wiederverlegen sollte die Fliese vollständig getrocknet sein.

→ [siehe Pflegeanleitung](#)

Die Teppichfliesen sind selbstliegend und benötigen keine Befestigung. Der Untergrund sollte hart, trocken und eben sein. Pfeile auf der Fliesenrückseite zeigen die Verlegerichtung an, beste Ergebnisse werden bei einer Verlegung im Schachbrettmuster erreicht. Werden die Fliesen auf Parkett, Vinyl oder im Außenbereich bei einer größeren Fläche als 30 m<sup>2</sup> verlegt, kann zusätzlich jede achte Reihe mit einem doppelseitigen Klebeband befestigt werden.

→ [siehe Verlegeanleitung](#)